

Tehnilised tingimused

ja juhised kvaliteetse trükise saamiseks

Valmis kujundatud trükised võtame vastu faili kujul COMPOSITE PDFina. PDFis peab olema iga toote lehekülg/toode eraldi lehel, kus PDFi lehepõhi on igast servast vähemalt 3mm suurem kui toote lõppformaad (nt: toode 90 x 50 mm, siis põhi vähemalt 96 x 56 mm), ja toode lehepõhjal KESKEL.

1. EELTÖÖ – palume tööfailid ja nendest PDFid teha äärmise hoolikuse ja korrektsusega.

KONTROLLI:

- Värvilahutus – kas värvilahutus (*separations*) sisaldab ainult neid värve mida on vaja trükkida. Kui värvilahutuses on rohkem värve, kontrolli kus nad on ja millest tekivad.
- Objektid – kas teatud värvi objektid on kõik esindatud värvilahutuses vastava värvi lahutusel. Kui mõni objekt ei ole selle värvi lahutusel kus ta olema peaks, selgita miks see nii on.
- Tellimiskiri – pane tellimiskirja kindlasti kirja ka värvide täpsed nimed mida on kujunduses kasutatud (ei ole vajalik ainult puhtalt CMYK-värvides tööde puhul).

2. PDFIVALMISTAMINE:

- Korrektse trüki-PDFi saamiseks tuleb esiteks teha postscript-fail, ning seejärel postscript-failist PDF kasutades ACROBAT DISTILLER-it.
- Kliendi vastutusel** aktsepteerime ka otse Adobe InDesignist (või muudest kujundusprogrammidest) valmistatud PDFe. Trükiks EI SOBI tasuta PDF-generaatoritega valmistatud PDFid.
- EVG Print **ei vastuta mittekorrektsetest/vigastest failidest tingitud** vigade eest lõpptootes.

3. PDFVALMIS

 – mida sellega teha.

Veendu veelkord, et kõik on korrektselt ja õigesti tehtud!

- Kuni 8MB failid võib saata meiliaadressile design@evgprint.eu.
Saada ka oma kontaktisikule EVG Print'is vastavasisuline meil (kujundusfaili edastuse kohta).
- Suuremad failid võib panna meie ftp-sse (ftp andmed saate oma kontaktisikult EVG Print'is).
Saada ka oma kontaktisikule EVG Print'is vastavasisuline meil (kujundusfaili edastuse kohta).
- Failid võib ka tuua meie kontorisse CD/DVD-kettal (PC) või USB-mälupulgal.

4. MAKETT – viimane võimalus näha vigu enne toote valmimist-üleandmist.

- Soovitatakse ALATI teha pabermakett, võimalusel värviline, mis edastatakse paralleelselt failidega.
- Veendu**, et PDF failis on kõik leheküljed (ühe toote eri küljed jne) ÕIGET PIDI! Ennekoike on see oluline erinevate volditavate toodete kujundamisel/trükkiettevalmistamisel.
- Korrektse maketi puudumisel** ei vastuta EVG Print võimalike möödarääkimiste eest toote lõppkuju ja paigutuse osas.

5. MUUD TÄHELEPANEKUD – asjad, mida tuleks veel jälgida kujunduse tegemisel.

- Minimaalne trükitav joonepaksus on "Hairline" ("Juspeen") – 0,216 punkti (0,076 mm) paksune joon. Peenemate joonte kasutamisel ei saa me garanteerida nende paberile kandumist.
- PDFis ei tohi esineda ICC-värviprofiile – vales värviprofiili kasutamisest tingituna võib lõpptootes värvitonaalsus olulisel määral muutuda.
- Lõikemärkide puudumisel edastatud PDF-failis märgi löikevaru suurus ja toote täpne lõppformaad failinimes või tellimiskirjas. Mõõdud esitatakse ALATI kujul **laius x kõrgus**, mõõdetuna millimeetrites. Lõpuni korrektne PDF-fail sisaldab ka *trimbox'i*.

6. KUJUNDAMINE – kui puuduvad oskused ja inimesed korrektse kujunduse valmistamiseks teostab EVG Print vajadusel ka kujundamise ja trükkiettevalmistuse meil trükitavatele toodetele.

- Tekstid tuleb esitada küljendamata kujul ja soovitatavalt digitaalselt (meili teel või andmekandjal).
- Illustratsioonid võib esitada failina, joonistusena või fotona. Vältida tuleks juba kord trükitud fotosid, peale skaneerimist ja uuesti trükkimist langeb nende kvaliteet olulisel määral.
- Enne algmaterjalide lõplikku viimistlemist ja edastamist konsulteerige EVG Print kujundus- ja *prepress*-osakonnaga, mida ja kuidas täpselt tegema peaks.