

Tekniset edellytykset

ja ohjeet laadukkaan lopputuloksen varmistamiseen

Otamme valmiiksi taitetut painotuotteet vastaan COMPOSITE PDF-tiedostoina. Tiedostossa on jokainen sivu/tuote oltava eri sivulla, jossa PDF:in sivun pohja on joka reunalta vähintään 3 mm verran leveämpi kuin tuotteen lopullinen koko (esimerkiksi: tuote 90 x 50 mm, niin pohjan koko on oltava vähintään 96 x 56 mm) ja tuote on sijoitettava sivupohjan KESKELLE.

1. ESIVALMISTELUT – pyydämme laatimaan työtiedostot ja niiden pohjalta PDF-tiedostot erityisen huolellisesti ja tarkasti.

TARKISTA:

- Värihallinta – ovatko värihallinnassa (*separations*) mukana ainoastaan ne värisävyt, joita haluat valmiiseen painotuotteeseen? Jos värihallinnassa on ylimääräisiä värisävyjä, niin tarkista, missä ne ovat ja mistä ne ovat tulleet.
- Kohteet – onko tietyn väriset kohteet kaikki värihallinnassa kyseisen värin hallinnassa edustettuna. Jos jokin kohde ei ole kyseisen värin hallinnassa, jossa sen pitäisi olla, niin selvitä, miksi.
- Toimeksianto – kirjoita toimeksiantoon myös värien tarkat nimitykset, joita taitossa on käytetty (ei tarvita, jos työssä on käytetty ainoastaan CMYK värejä).

2. PDF-TIEDOSTON VALMISTAMINEN:

- Laadukkaan paino-PDF-tiedoston saamiseen on ensimmäiseksi tehtävä postscript-tiedosto, ja sen jälkeen postscript-tiedostosta ACROBAT DISTILLER'in avulla PDF-tiedosto.
- Asiakkaan vastuulla** hyväksymme myös suoraan Adobe InDesignista (tai muista ohjelmista) valmistetut PDF-tiedostot. Painoon ei voida käyttää ilmaisilla PDF-generaattoreilla valmistettuja PDF-tiedostoja.
- EVG Print **ei ota vastuuta** lopputuotteessa olevista ja **viallisista lähtötiedostoista johtuvista virheistä.**

3. PDFVALMIS – mitä sillä tehdään.

Varmistu vielä kerran, että kaikki on tehty oikein ja täsmällisesti!

- Enintään 8 MB kokoiset tiedostot voit lähettää sähköpostiosoitteeseen design@evgprint.eu. Lähetä myös sähköposti EVG Printin yhteyshenkilöllesi (taitotiedoston lähettämistä koskien).
- Isommat tiedostot voi siirtää meidän ftp-palvelimeen (palvelimen salasanat saat yhteyshenkilöltäsi EVG Print'issä). Lähetä myös sähköposti EVG Printin yhteyshenkilöllesi (taitotiedoston lähettämistä koskien).

- Tiedostot voi toimittaa myös meidän toimistolle joko CD/DVD-levykkeellä (PC) tai USB-muistitikulla.

4. MALLIKAPPALE – viimeinen mandollisuus havaita virheet ennen tuotteen valmistumista ja/tai asiakkaalle luovuttamista.

- On suositeltavaa, että tuotteesta tehdään AINA myös paperimalli, parasta, jos värillisenä, joka toimitetaan yhdessä tiedostojen kanssa.
- Varmistu**, että PDF-tiedostossa on kaikki sivut (saman tuotteen eri kannet yms) OIKEINPÄIN! Se on erityisen tärkeää erilaisten taitettavien tuotteiden taitossa/painoon valmistelemissä.
- Jos asianmukaista mallikappaletta ei toimiteta**, niin EVG Print ei ota vastuuta mandollisista väärinymmärryksistä johtuvista virheistä tuotteen lopullisessa muodossa tai sijoituksessa.

5. MUITA HUOMIOITA – joitakin asioita, joita olisi taiton suunnittelussa huomioitava.

- Pienin mandollinen painettavan viivan vahvuus on "Hairline" (hiuksenohut) – 0,216 pistettä (0,076 mm). Jos aiotaan käyttää vieläkin ohuempia viivoja, niin emme voi taata, että ne siirtyisivät myös paperille.
- PDF-tiedostossa ei saa olla ICC-väriprofiileja – väärän väriprofiilin käytön takia saattaa lopputuotteen värisävy merkittävästi muuttua.
- Jos toimitetussa PDF-tiedostossa ei ole leikkausmerkkejä, merkitse leikkausvaran suuruus ja tuotteen tarkka lopullinen koko tiedoston nimeen tai toimeksiantoon. Mitat annetaan aina muodossa: **leveys x korkeus**, mittayksikkönä millimetri. Paino PDF sisältää yleensä myös *trimbox*'in.

6. TAITTO – jos ei ole riittävästi taitoja tai asiantuntijoita sopivan taiton aikaan saamiseen, niin EVG Print toteuttaa tarvittaessa itse meillä painettavien tuotteiden taiton ja painoon valmisteleminen.

- Tekstit on ehdottomasti annettava ei-taitetussa muodossa ja suosituksena on, että sähköisesti (sähkö-postilla tai levykkeelle tallennettuna)
- Piirtokuvat voidaan toimittaa tiedostona, piirustuksena tai valokuvana. Jo kerran painettuja valokuvia olisi syytä välttää, sillä niiden laatu laskee merkittävästi skannaamisen ja uudelleen painamisen jälkeen.
- Ennen lähtöaineiston lopullista viimeistelyä ja toimittamista keskustele niistä vielä EVG Printin taitto- ja *prepress* osaston kanssa, jotta selviäsi, mitä ja miten tarkalleen pitäisi tehdä.